

LUKOIL MULTIFLEX EP SERİSİ

Lityum sabunlu EP (aşırı basınç) katkılı gres

Ürün Tanımı

İyi rafine edilmiş baz yağlar kullanılarak üretilmiş Lityum sabunlu EP katkılı çok amaçlı uygulama alanı olan bir grestir.

Kullanım Yeri

Çalışma sıcaklığının 150 °C aşmadığı genel amaçlı uygulamalar, aşırı yük ve basınç altında çalışan sistemler, rulmanlar, düz ve kaymalı yataklar, otomotiv rulman ve şasi aksamı ve birçok endüstriyel uygulamada başarı ile kullanılır. Merkezi yağlama sistemli endüstriyel uygulamalar için de tavsiye olunur.

Sağladığı Faydalar

- Yüksek basınca dayanım özelliğine sahiptir.
- Suya ve neme karşı direnci yüksektir.
- Düşük sıcaklıklarda yüksek derecede pompalanabilme özelliğine sahiptir.
- Yüksek sıcaklıklarda ise sürekli yağlama sağlar.
- Aşınma ve korozyona karşı sistemi korur.
- Gres tüketimini azaltır, yağlama ve bakım işçilik maliyetini düşürür

Tipik Özellikler

Aşağıda belirtilen değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir. Üretime göre farklılık gösterebilir.

Özellik	Test Metodu	00	0	1	2	3
NLGI Numarası	DIN 51502	00	0	1	2	3
Renk		Açık Kahve	Açık Kahve	Açık Kahve	Açık Kahve	Açık Kahve
Sabun Cinsi		Lityum	Lityum	Lityum	Lityum	Lityum
İşlenmiş Penetrasyon (25 °C/60 Strok)	ASTM D217	425	355-385	310-340	265-295	220-250
Damlama Noktası, °C	ASTM D566	185	190	202	202	202
Akma noktası, °C		-32	-32	-31	-30	-30
Baz yağ Viskozitesi. cSt		100	100	100	100	100
Timken OK, 50 lb	ASTM D2509	Geçer	Geçer	Geçer	Geçer	Geçer