

TEBOIL PAST OIL S

Kayan yüzeyler, vidalar ve zincirler için yağlama yağı

Ürün Tanımı

TEBOIL PAST OIL serisi kayan yüzeyleri, vidaları ve zincirleri yağlamak için tasarlanmıştır. Teboil Past Oil S, kereste fabrikalarındaki kurutucuların çalışma zincirlerinin yağlanması için özel olarak formüle edilmiştir. Sıcak koşullarda bile tortu oluşturmaz.

Sağladığı Faydalar

TEBOIL PAST OIL serisi ürünlerin özellikleri, mükemmel yağlama ve düşük kurum oluşum oranına sahip yapışma özellikleridir.

Tipik Özellikler

Aşağıda belirtilen değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir. Üretime göre farklılık gösterebilir.

Özellik	Test Metodu	PAST OIL S		
ISO VG		150	320	460
Yoğunluk 15 °C, g/cm ³	ASTM D4052	0,8580	0,8650	0,8760
Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D445	150	320	460
Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D445	14,5	23	29
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	95	90	90
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	230	260	260
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-12	-12	-9