

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30

Huile moteur synthétique multigrade à faible teneur en cendres de dernière génération

Approbations

- API SN
- GM dexos2™
- Approbation MB 229.51, 229.52
- Renault RN 0700/0710

Répond aux exigences

- ACEA C2/C3
- API CF
- Fiat 9.55535-S3
- MB 229.31, 226.5
- PSA 2290
- BMW LL-04
- VW 502 00/505 00/505 01

Description produit

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 est une huile moteur multigrade entièrement synthétique à faible teneur en cendres de dernière génération. L'huile est destinée aux moteurs modernes de voitures particulières et des camions légers, y compris les moteurs équipés d'un turbocompresseur et d'un filtre à particules diesel et entretenus dans les stations d'entretien et de service.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 est fabriquée à base d'huiles de base synthétiques modernes et un paquet d'additifs haute performance avec un niveau moyen de SAPS (faible teneur en soufre, phosphore et cendres sulfatées).

Utilisation

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 est recommandé pour un fonctionnement toutes saisons dans des moteurs essence et diesel modernes avec injection directe de carburant et intervalle vidange prolongée le produit aide à prolonger la durée de vie du moteur et améliore l'efficacité des systèmes de post-traitement des gaz d'échappement. Conçue pour l'entretien automobile en période de garantie et post-garantie de fonctionnement.

Recommandée pour Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Renault équipés de DPF et pour tous les moteurs de fabrication japonaise, coréenne et européenne qui nécessitent des huiles mi-SAPS.

Avantages

PROTECTION

Compatible avec les dispositifs de post-traitement des gaz d'échappement, sensibles à la teneur en cendres sulfatées

PROPRETÉ

Aide à réduire la formation de dépôts et maintient le moteur propre

FAIBLE CONSOMMATION

Faible consommation d'huile

DÉMARRAGE FACILE

Fournit un démarrage à froid facile à basse température

Convient pour le fonctionnement du moteur en mode « Start-stop »

Le nom du produit dans la commande : Huile moteur LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30, STO 79345251-074-2015

Caractéristiques

Les informations fournies dans les données types ne constituent pas une spécification, mais une indication basée sur la production actuelle et peuvent être affectées par les tolérances de production admissibles. Le droit de modification est réservé par OOO "LLK-International"

Propriétés	Méthodes de test	Valeur
Densité à 15 °C, kg/m ³	ASTM D1298 / ASTM D4052	852.1

13.02.2018* Page 1/2
This document supersedes all previous versions

N3, Secteur 6, Bloc E,
Avenue Mehdi Ben Barka,
Hay Riad, 10000 Rabat,
Morocco
www.lukoil-lubricants.ma

Tel.: (212) 537 57 26 57

Member of:



Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	12.0
Indice de viscosité	ASTM D2270	167
Viscosité dynamique (CCS) à -30 °C, mPa·s	ASTM D5293 / GOST R 52559	5,688
Viscosité dynamique (MRV) à -35 °C, mPa·s	ASTM D4684 / GOST R 52257	19,800
Nombre total de base, mg KOH/1 g huile	ASTM D2896	7.9
Cendres sulfatées, %	ASTM D874	0.8
Pertes d'évaporation Noack, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	8.9
Point d'éclair, COC, °C	ASTM D92	228
Point d'écoulement, °C	GOST 20287 B	-42