

LUKOIL LUXE 20W-50

Huile moteur semi-synthétique pour les véhicules légers modernes

Approbations

- PJSC "ZMZ"
- PJSC "AVTOVAZ"

Répond aux exigences

- API SL/CF

Description produit

LUKOIL LUXE 20W-50 est une huile moteur de haute qualité pour moteurs à essence et diesel.

Utilisation

LUKOIL LUXE 20W-50 est conçue pour être utilisée dans les moteurs essence et diesel de voitures particulières, utilitaires légers.

Avantages

PROTECTION

Favorise une protection fiable du moteur

PROPRETÉ

Aide à réduire la formation de dépôts et maintient le moteur propre

RÉSISTANCE

Excellente résistance à l'oxydation et à la corrosion

Le nom du produit dans la commande : Huile moteur LUKOIL LUXE 20W-50

Caractéristiques

Les informations fournies dans les données types ne constituent pas une spécification, mais une indication basée sur la production actuelle et peuvent être affectées par les tolérances de production admissibles. Le droit de modification est réservé par OOO "LLK-International"

Propriétés	Méthodes de test	Valeur
Densité à 15 °C, kg/m ³	ASTM D1298 / ASTM D4052	881
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	20.1
Indice de viscosité	ASTM D2270	142
Viscosité de démarrage à froid (CCS) à -15 °C, mPa·s	ASTM D5293 / GOST R 52559	4,600
Viscosité limite de pompage (MRV) à -20 °C, mPa·s	ASTM D4684 / GOST R 52257	20,900
Nombre total de base, mg KOH/1 g huile	ASTM D2896	8.1
Perte par évaporation de Noack, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	7.71
Point d'éclair, COC, °C	ASTM D92	234
Point d'écoulement, °C	GOST 20287 B	-22

13.02.2018* Page 1/1
This document supersedes all previous versions

N3, Secteur 6, Bloc E,
Avenue Mehdi Ben Barka,
Hay Riad, 10000 Rabat,
Morocco
www.lukoil-lubricants.ma

Tel.: (212) 537 57 26 57

Member of:

