

## LUKOIL LUXE 10W-40

Huile moteur semi-synthétique pour les véhicules légers

### Approbations

- API SL
- PJSC "ZMZ"
- OJSC "UMZ"
- PJSC "AVTOVAZ"

### Répond aux exigences

- API CF

### Description produit

LUKOIL LUXE 10W-40 est une huile moteur multigrade universelle fabriquée à partir d'huiles de base de haute qualité et une technologie additive avancée.

### Utilisation

LUKOIL LUXE 10W-40 est destiné à être utilisé dans les moteurs essence et diesel des voitures particulières, véhicules légers, et véhicules utilitaires, où le niveau de performances API SL / CF est requis. Peut être utilisé là où l'API des précédentes catégories d'huile moteur sont requises (API SJ, SG, SF, etc.)

### Avantages

#### PROTECTION

Favorise une protection fiable du moteur

#### PROPRETÉ

Aide à réduire la formation de dépôts et maintient le moteur propre

#### RÉSISTANCE

Excellente résistance à l'oxydation et à la corrosion

Le nom du produit dans la commande : Huile moteur LUKOIL LUXE 10W-40

### Caractéristiques

Les informations fournies dans les données types ne constituent pas une spécification, mais une indication basée sur la production actuelle et peuvent être affectées par les tolérances de production admissibles. Le droit de modification est réservé par OOO "LLK-International"

Propriétés	Méthodes de test	Valeur
Densité à 15 °C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298 / ASTM D4052	873
Viscosité cinématique à 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	14.2
Viscosité cinématique à 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	95
Indice de viscosité	ASTM D2270	157
Viscosité de démarrage a froid (CCS) à -25 °C, mPa·s	ASTM D5293 / GOST R 52559	5,300
Viscosité limite de pompage (MRV) à -30 °C, mPa·s	ASTM D4684 / GOST R 52257	32,033
Nombre total de base, mg KOH/1 g huile	ASTM D2896	8.1
Perte par évaporation de Noack, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	12
Point d'éclair, COC, °C	ASTM D92	223

13.02.2018\* Page 1/1  
This document supersedes all previous versions

N3, Secteur 6, Bloc E,  
Avenue Mehdi Ben Barka,  
Hay Riad, 10000 Rabat,  
Morocco  
www.lukoil-lubricants.ma

Tel.: (212) 537 57 26 57

Member of:

