

LUKOIL LUXE 15W-40

Huile moteur universelle pour véhicules légers

Approbations

- PJSC "ZMZ"
- PJSC "AVTOVAZ"

Répond aux exigences

- API SL/CF

Description produit

LUKOIL LUXE 15W-40 est une huile moteur de haute qualité pour moteurs à essence et diesel.

Utilisation

LUKOIL LUXE 15W-40 est conçue pour une utilisation dans les moteurs à essence et moteurs diesel de voitures particulières, véhicules utilitaires légers et camions légers, où l'huile recommandée est de la catégorie API SL / CF ou inférieur.

Avantages

PROTECTION

Favorise une protection fiable du moteur

PROPRETÉ

Aide à réduire la formation de dépôts et maintient le moteur propre

LA RÉSISTANCE

Excellente résistance à l'oxydation et à la corrosion

Le nom du produit dans la commande : Huile moteur LUKOIL LUXE 15W-40

Caractéristiques

Les informations fournies dans les données types ne constituent pas une spécification, mais une indication basée sur la production actuelle et peuvent être affectées par les tolérances de production admissibles. Le droit de modification est réservé par OOO "LLK-International"

Propriétés	Méthodes de test	Valeur
Densité à 15 °C, kg/m ³	ASTM D1298 / ASTM D4052	869.3
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	13.27
Indice de viscosité	ASTM D2270	120
Viscosité de démarrage à froid (CCS) à -20 °C, mPa·s	ASTM D5293 / GOST R 52559	6,360
Viscosité limite de pompage (MRV) à -25 °C, mPa·s	ASTM D4684 / GOST R 52257	27,100
Nombre total de base, mg KOH/1 g huile	ASTM D2896	8.1
Perte par évaporation de Noack, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	10.7
Point d'éclair, COC, °C	ASTM D92	210
Point d'écoulement, °C	GOST 20287 B	-40

13.02.2018* Page 1/1
This document supersedes all previous versions

N3, Secteur 6, Bloc E,
Avenue Mehdi Ben Barka,
Hay Riad, 10000 Rabat,
Morocco
www.lukoil-lubricants.ma

Tel.: (212) 537 57 26 57

Member of:

