

LUKOIL ATF IIIG

Fluide de transmission automatique semi-synthétique à hautes performances

Approbations

- MAN 339 Type V1/Z1/L1;
- VOITH H55.6335.XX;
- ZF TE-ML 04D/14A

Répond aux exigences

- MAN 339 Type F/D;
- VOLVO 97340/97341;
- RBAS TE-ML 09;
- GM DEXRON IID/IIIG;
- ZF TE-ML 11A/11B/17C;
- Caterpillar TO-2;
- Allison C-4

Description du produit

LUKOIL ATF IIIG est un fluide de transmission automatique semi-synthétique universel conçu pour les voitures particulières et les poids lourds.

LUKOIL ATF IIIG a une excellente fluidité à basse température et offre des performances élevées dans une large plage de température grâce à un indice de viscosité élevé.

LUKOIL ATF IIIG offre une excellente protection contre la corrosion et l'usure, de bonnes propriétés anti-mousses, une stabilité thermique et à l'oxydation.

LUKOIL ATF IIIG est conçu pour répondre et dépasser les exigences des principaux fabricants mondiaux d'équipement d'origine.

Utilisation

LUKOIL ATF IIIG est recommandé pour une utilisation dans les systèmes de transmission automatique des voitures particulières et des véhicules hors route, où les produits Dexron® IIIG sont spécifiés.

The product name in an order: Automatic Transmission Oil LUKOIL ATF IIIG, TU 0253-030-00148599-2005

Caractéristiques

Les informations fournies dans les données types ne constituent pas une spécification, mais une indication basée sur la production actuelle et peuvent être affectées par les tolérances de production admissibles. Le droit de modification est réservé par OOO "LLK-International"

Propriétés	Méthodes de test	Valeur
Apparence	-	Liquide rouge transparent
Densité à 15 °C, kg/m ³	ASTM D1298 / ASTM D4052	862
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	7.44
Viscosité cinématique à 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	36.7
Indice de viscosité	ASTM D2270	172
Viscosité Brookfield à -40 °C, mPa·s	ASTM D2983	14,897
Point d'éclair, °C	ASTM D92	205
Point d'écoulement, °C	GOST 20287 B	-56

25.01.2019* Page 1/1
This document supersedes all previous versions

N3, Secteur 6, Bloc E,
Avenue Mehdi Ben Barka,
Hay Riad, 10000 Rabat,
Morocco
www.lukoil-lubricants.ma

Tel.: (212) 537 57 26 57

Member of:

