LUKOIL OIL COMPANY

LUKOIL LUBRICANTS COMPANY
LLK-International

LUKOIL GEYSER MM 50

Huile de haute qualité pour véhicules tout-terrain

Approbations

- API MT-1
- API CF
- ZF TE-ML 03C, 07F
- Caterpillar TO-4
- Komatsu KES 07.868-1
- Allison C-4

Description produit

LUKOIL GEYSER MM 50 est une huile conçue pour les composants lourds des véhicules tout-terrain. Produite avec une huile de base de haute qualité et un paquet d'additifs multifonctionnels, qui assure le bon fonctionnement des composants de friction des boîtes de vitesses.

Utilisation

LUKOIL GEYSER MM 50 est utilisé dans l'essieu et les transmissions finales, ainsi que les composants de transmission de service intensif, y compris les véhicules tout-terrain, où Les huiles CAT TO-4 et Komatsu KES 07.868.1 sont obligatoire.
Peut également être utilisé dans les systèmes hydrauliques, freins à disques humides et dans les moteurs diesel (4T, 2T).

Avantages

Applicabilité universelle des huiles
Caractéristiques de friction supérieures
Excellente protection contre l'usure et la corrosion
Propriétés anti oxydantes élevées.

Nom du produit dans une commande : Huile hydraulique LUKOIL GEYSER MM 50

Caractéristiques

Les informations fournies dans les données types ne constituent pas une spécification, mais une indication basée sur la production actuelle et peuvent être affectées par les tolérances de production admissibles. Le droit de modification est réservé par OOO "LLK-International"

Propriétés	Méthodes de test	Valeur
Densité à 20 °C, kg/m3	GOST 3900 / GOST R 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052	903.4
Viscosité cinématique à 40 °C, mm^2/s	ASTM D445	183.9
Viscosité cinématique à 100 °C, mm2/s	ASTM D445	18.1
Indice de viscosité	ASTM D2270	103
Nombre de base totale, mg KOH/1 g oil	GOST 11362	7.5
Point d'éclair, °C	ASTM D92	258
Point d'écoulement, °C	GOST 20287 B	−19

N3, Secteur 6, Bloc E,
Avenue Mehdi Ben Barka,
Hay Riad, 10000 Rabat,
Morocco
www.lukoil-lubricants.ma

Tel.: (212) 537 57 26 57

Member of: