

LUKOIL GEYSER MM 30

Huile de haute qualité pour véhicules tout-terrain

Approbations

- API MT-1
- API CF
- ZF TE-ML 03C, 07F
- Caterpillar TO-4
- Komatsu KES 07.868-1
- Allison C-4

Description produit

LUKOIL GEYSER MM 30 est une huile conçue pour les composants lourds des véhicules tout-terrain.

LUKOIL GEYSER MM 30 est fabriquée avec une huile de base de haute qualité avec des paquets d'additifs multifonctionnels, qui assurent le bon fonctionnement et les composants de friction des boîtes de vitesse.

Utilisation

LUKOIL GEYSER MM 30 est utilisée dans l'essieu et les transmissions finales, ainsi que les composants de transmission de service intensif y compris les véhicules tout-terrain, où Les huiles CAT TO-4 et Komatsu KES 07.868.1 sont obligatoires.

Peut également être utilisée dans les systèmes hydrauliques, freins à disques humides et moteurs diesel (4T, 2T).

Avantages

Applicabilité universelle des huiles avec des caractéristiques de friction supérieures

Excellente protection contre l'usure et la corrosion

Propriétés anti oxydantes élevées

Nom du produit dans une commande : Huile hydraulique LUKOIL GEYSER MM 30

Caractéristiques

Les informations fournies dans les données types ne constituent pas une spécification, mais une indication basée sur la production actuelle et peuvent être affectées par les tolérances de production admissibles. Le droit de modification est réservé par OOO "LLK-International"

Propriétés	Méthodes de test	Valeur
Densité à 20 °C, kg/m ³	GOST 3900 / GOST R 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052	895.1
Viscosité cinématique à 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	100.5
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	10.9
Indice de viscosité	ASTM D2270	94
Nombre de base totale, mg KOH/1 g oil	GOST 11362	7.5
Point d'éclair, °C	ASTM D92	251
Point d'écoulement, °C	GOST 20287 B	-26.6