

## LUKOIL DOT 4

Liquide de frein et d'embrayage de haute qualité DOT 4

### Répond aux exigences

- SAE J 1704;
- FMVSS 116 DOT 4

### Description du produit

LUKOIL DOT 4 est un liquide haute performance spécialement conçue pour les freins et les embrayages.

LUKOIL DOT 4 est compatible avec les liquides de frein suivants : DOT 3, DOT 4, « Neva », « Rosa » et possède une grande stabilité à l'oxydation thermique et une excellente protection des composants du système de freinage.

### Utilisation

Systèmes de freinage hydrauliques fabriqués en Russie et à l'étranger où les fabricants OEM recommandent les liquides de frein DOT 4.

Le nom du produit dans une commande : LUKOIL DOT 4, le produit est fabriqué conformément à la STO 82851503-048-2013

### Caractéristiques

Les informations fournies dans les données types ne constituent pas une spécification, mais une indication basée sur la production actuelle et peuvent être affectées par les tolérances de production admissibles. Le droit de modification est réservé par OOO "LLK-International"

Propriété	Méthodes de test	Valeur
Viscosité cinématique à 100 ° C, mm <sup>2</sup> / s	ASTM D445	2.2
Viscosité cinématique à -40 ° C, mm <sup>2</sup> / s	ASTM D445 / GOST 33 / GOST R 3708	1,570
Température d'ébullition du fluide sec, ° C	p. 11.3	255
Température d'ébullition du liquide humide, ° C	p.11.4	156
PH	ASTM E 70	8.85