

LUKOIL MOTO 4T 20W-50

Huile multigrade quatre temps pour petits moteurs

Approbations

- HUTER

Répond aux exigences

- API SG

Description du produit

LUKOIL MOTO 4T 20W-50 est une huile moteur minérale multigrade pour moteurs 4 temps de motos, scooters, cyclomoteurs et autres véhicules à moteur à deux roues.

LUKOIL MOTO 4T 20W-50 est fabriqué à partir d'une huile de base de haute qualité et d'un paquet d'additifs équilibrés.

LUKOIL MOTO 4T 20W-50 améliore la détergence, les propriétés anti-usure, anti-mousse, la résistance à l'oxydation et à la corrosion.

Utilisation

LUKOIL MOTO 4T 20W-50 est destiné à être utilisé dans les moteurs 4 temps de scooters, cyclomoteurs, motos et VTT nécessitant un niveau de performance API SG.

LUKOIL MOTO 4T 20W-50 est également recommandé pour les transmissions de motos et les embrayages nécessitant une lubrification à l'huile moteur.

LUKOIL MOTO 4T 20W-50 est particulièrement recommandé pour les machines fonctionnant en climat chaud.

Le nom du produit dans une commande : Huile moteur LUKOIL MOTO 4T SAE 20W-50, API SG, STO 79345251-061-2014

Caractéristiques

Les informations fournies dans les données types ne constituent pas une spécification, mais une indication basée sur la production actuelle et peuvent être affectées par les tolérances de production admissibles. Le droit de modification est réservé par OOO "LLK-International"

Propriété	Méthodes de test	Valeur
Densité à 15 °C, kg/m ³	ASTM D1298 / ASTM D4052	881.7
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	19.3
Indice de viscosité	ASTM D2270	136
Nombre total de base, mg KOH/1 g huile	ASTM D2896	5.2
Cendres sulfatées, %	ASTM D874	0.71
Perte par évaporation de Noack, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	6.1
Point d'éclair, °C	ASTM D92	244