

LUKOIL STEELO 680

Huile de haute qualité pour les engrenages industriels

Approbations

- ThyssenKrupp Industrial Solutions
- WIKOV MGI
- LOESCHE
- Eisenbeiss
- ThyssenKrupp AG Mining Systems
- Santasalo
- Krauss Maffei Berstorff
- Danieli 0.000.001
- Siemens Flender rev. 15
- PJSC "REDUCTOR"

Répond aux exigences

- DIN 51517-3 (CLP)
- ISO 12925-1 (CKD)
- AGMA 9005-E02 (EP)
- AIST 224
- David Brown S1.53.101
- JIS K 2219:2006
- GB 5903-2011
- SEB 181226

Description du produit

LUKOIL STEELO 680 est une huile de haute qualité pour les boîtes de vitesses industrielles fortement chargées.

LUKOIL STEELO 680 offre d'excellentes performances grâce à des huiles de base hautement raffinées, sélectionnées avec soin avec un bon indice de viscosité élevé, et à un paquet d'additifs spéciaux contenant du soufre et du phosphore. Le rapport optimal entre les propriétés EP et les capacités antifriction permet d'utiliser efficacement les huiles LUKOIL STEELO dans divers composants et unités d'équipements industriels.

Utilisation

LUKOIL STEELO 680 est recommandée pour les réducteurs industriels et les unités à engrenages en acier, où des huiles EP sont nécessaires. L'huile STEELO 320 peut être utilisée pour les roulements, les roues, les engrenages chauds et à vis dans différents équipements industriels, ainsi que les systèmes de lubrification à circulation d'huile et de brouillard et par barbotage.

Le nom du produit dans une commande : Huile pour engrenages industriels LUKOIL STEELO 680, TU 0253-015-79345251-2008

Caractéristiques

Les informations fournies dans les données types ne constituent pas une spécification, mais une indication basée sur la production actuelle et peuvent être affectées par les tolérances de production admissibles. Le droit de modification est réservé par OOO "LLK-International"

Propriété	Méthodes de test	Valeur
Densité à 20 °C, kg/m ³	ASTM D4052	911.7
Viscosité cinématique à 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	44.4
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	648.5
Indice de viscosité	ASTM D2270	92
Point d'éclair, COC, °C	ASTM D92	284
Propriétés tribologiques sur une machine à quatre balles: -Index d'usure de la charge, N (kgf)	GOST 9490	523 (53)
Propriétés tribologiques sur une machine à quatre balles: -Diamètre de cicatrice d'usure, mm	GOST 9490	0.34
Point d'écoulement, °C	GOST 20287 B	-18.5

26.10.2018* Page 1/2

This document supersedes all previous versions

