

LUKOIL STANDARD 20W-50

Huile moteur minérale multigrade pour voitures à kilométrage élevé

Répond aux exigences

- API SF
- API CC

Description produit

LUKOIL STANDARD 20W-50 – huile moteur multigrade pour moteurs à essence et diesel. Cette huile est destinée à être utilisée dans les voitures classiques à kilométrage élevé.

Utilisation

LUKOIL STANDARD 20W-50 est adapté pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers

Avantages

STABLE

Haute stabilité thermique et à l'oxydation

PROPRETE

Excellentes propriétés dispersantes et détergentes

PURIFICATION

A base d'huile minérale hautement purifiée

Le nom du produit dans la commande : Huile moteur LUKOIL STANDARD 20W-50

Caractéristiques

Les informations fournies dans les données types ne constituent pas une spécification, mais une indication basée sur la production actuelle et peuvent être affectées par les tolérances de production admissibles. Le droit de modification est réservé par OOO "LLK-International"

Propriétés	Méthodes de test	Valeur
Densité à 15 °C, kg/m ³	ASTM D1298 / ASTM D4052	898
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	18.5
Viscosité cinématique à 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	159.5
Indice de viscosité	ASTM D2270	129
Viscosité dynamique (CCS) à -15 °C, mPa·s	ASTM D5293 / GOST R 52559	5,770
Viscosité dynamique (MRV) à -20 °C, mPa·s	ASTM D4684 / GOST R 52257	23,100
Nombre total de base, mg KOH/1 g huile	ASTM D2896	6.7
Cendres sulfatées, %	ASTM D874	1.0
Perte par évaporation de Noack, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	4.8

13.02.2018* Page 1/2
This document supersedes all previous versions

N3, Secteur 6, Bloc E,
Avenue Mehdi Ben Barka,
Hay Riad, 10000 Rabat,
Morocco
www.lukoil-lubricants.ma

Tel.: (212) 537 57 26 57

Member of:



Point de rupture, COC, °C	ASTM D92	240
Point d'écoulement, °C	GOST 20287 B	-25
