

## LUKOIL SUPER 20W-50

Huile moteur multigrade de haute qualité

### Approbations

- JSC "ZMZ"
- PJSC "AVTOVAZ"

### Répond aux exigences

- API SG
- API CD

### Description produit

LUKOIL SUPER 20W-50 est une huile moteur minérale multigrade.

LUKOIL SUPER 20W-50 est produite à partir d'huiles de base minérales hautement purifiées, qui fournissent des performances de moteur fiables dans un large éventail de températures et de charges.

### Utilisation

LUKOIL SUPER 20W-50 est recommandée pour les moteurs à essence et diesel des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers.

### Avantages

#### STABLE

Haute stabilité thermique et à l'oxydation

#### PROPRETE

Excellentes propriétés dispersantes et détergentes

#### DEMARRAGE A FROID

Excellentes propriétés à basse température facilitant le démarrage à froid

Le nom du produit dans une commande : Huile moteur LUKOIL SUPER 20W-50

### Caractéristiques

Les informations fournies dans les données types ne constituent pas une spécification, mais une indication basée sur la production actuelle et peuvent être affectées par les tolérances de production admissibles. Le droit de modification est réservé par OOO "LLK-International"

Propriété	Méthodes de test	Valeur
Densité à 15 °C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298 / ASTM D4052	893
Viscosité cinématique à 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	16.9
Indice de viscosité	ASTM D2270	124
Viscosité de démarrage à froid (CCS) à -15 °C, mPa·s	ASTM D5293 / GOST R 52559	5,837
Viscosité limite de pompage (MRV) à -20 °C, mPa·s	ASTM D4684 / GOST R 52257	20,100
Nombre total de base, mg KOH/1 g huile	ASTM D2896	8.5
Cendres sulfatées, %	ASTM D874	1.1
Perte par évaporation de Noack, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	4.7
Point d'éclair, COC, °C	ASTM D92	240
Point d'écoulement, °C	GOST 20287 B	-22

13.02.2018\* Page 1/1  
This document supersedes all previous versions

N3, Secteur 6, Bloc E,  
Avenue Mehdi Ben Barka,  
Hay Riad, 10000 Rabat,  
Morocco  
www.lukoil-lubricants.ma

Tel.: (212) 537 57 26 57

Member of:

