

LUKOIL TRANSMISSION B 85W-140

Huile API GL-5 pour engrenages de haute qualité

Répond aux exigences

- API GL-5
- NH 524A
- VOLVO 97310
- ZF TE-ML 07A, 08

Description du produit

LUKOIL TRANSMISSION B 85W-140 est une huile pour engrenages haute performance avec un haut niveau de protection contre l'usure.

LUKOIL TRANSMISSION B 85W-140 a une excellente stabilité au vieillissement ainsi qu'une capacité de charge très élevée et une stabilité au cisaillement. LUKOIL TRANSMISSION B 85W-140 est une huile moderne à haute performance anti-usure et anti-corrosion qui permettent d'obtenir un film lubrifiant stable et donc de prolonger la durée de vie des transmissions.

LUKOIL TRANSMISSION B 85W-140 a une faible dépendance de la viscosité à la température et un faible taux d'humidité.

APPLICATION

LUKOIL TRANSMISSION B 85W-140 a été principalement développée pour les transmissions finales des poids lourds dans des conditions sévères.

LUKOIL TRANSMISSION B 85W-140 peut également être dans les transmissions manuelles des véhicules commerciaux et autres boîtes de vitesses industrielles lorsque les performances API GL-5 et le niveau SAE 85W-140 sont requis.

Recommandée pour les camions SCANIA où les huiles SAE xW-140 sont requises.

Le nom du produit dans une commande : LUKOIL TRANSMISSION TM-5 SAE 85W-90

Caractéristiques

Les informations fournies dans les données types ne constituent pas une spécification, mais une indication basée sur la production actuelle et peuvent être affectées par les tolérances de production admissibles. Le droit de modification est réservé par OOO "LLK-International"

Propriétés	Méthodes de test	Valeur
Densité à 15 °C, kg/m ³	DIN 51575	904
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s	DIN 51562/T1	26.8
Viscosité cinématique à 40 °C, mm ² /s	DIN 51562/T1	375
Point d'éclair, °C	ISO 2592	208
Point d'écoulement, °C	DIN ISO 3016	<-21