

LUKOIL VERSO 10W-30

Huile de transmission universelle de haute qualité

Approbations

- CMS M1145

Répond aux exigences

- API GL-4;
- I.H.C. B5 & B6 Hydran;
- White Q-1705/1766/1722/1826;
- KUBOTA UDT;
- JCMAS HK P-041;
- CMS NH 410 B/420 A;
- CMS M1143;
- CNH MAT3525;
- CASE MS1204/1206/1207/1209;
- FORD ESN-M2C86-B;
- FORD ESN-M2C134-D;
- FORD ESN-M2C86-A;
- John Deere JDM J20C;
- Valtra G2-08;
- Denison HF-0/HF-1/HF-2;
- Oliver Type 55/Type5J/Q1802;
- CMS M1135;
- Fiat AF 87;
- Sauer Sunstrand/Danfoss Hydro Static ;
- Vickers/Eaton I-280-S & M2950S ;
- Allison C-4

Description du produit

LUKOIL VERSO SAE 10W-30 est une huile de transmission universelle haute performance (UTTO) fabriquée en utilisant une huile de base minérale hautement raffinée et un paquet d'additifs technologiquement avancés améliorant les performances de l'huile.

Utilisation

LUKOIL VERSO SAE 10W-30 est recommandée pour une utilisation dans les transmissions, hydrauliques et freins à bain d'huile et autres systèmes auxiliaires montés sur les tracteurs et les équipements tout-terrain, fonctionnant dans un large intervalle de température.

Avantages

Propriétés de haute pression extrême et protection contre l'usure
Fonctionnement prolongé et fiable de la transmission : systèmes soumis à des charges élevées et dans une large plage de températures
Excellente stabilité à l'oxydation et à la chaleur
Emploi stabilisé et engagement progressif des éléments de friction

Le nom du produit dans une commande : LUBRIFIANT LUKOIL VERSO SAE 10W-30, STO 79345251-022-2009

Caractéristiques

Les informations fournies dans les données types ne constituent pas une spécification, mais une indication basée sur la production actuelle et peuvent être affectées par les tolérances de production admissibles. Le droit de modification est réservé par OOO "LLK-International"

Propriétés	Méthodes de test	Valeur
Densité à 15 °C, kg/m ³	ASTM D1298 / ASTM D4052	868.8

14.05.2019* Page 1/2
This document supersedes all previous versions

N3, Secteur 6, Bloc E,
Avenue Mehdi Ben Barka,
Hay Riad, 10000 Rabat,
Morocco
www.lukoil-lubricants.ma

Tel.: (212) 537 57 26 57

Member
of:



Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	10.5
Viscosité cinématique à 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	71.8
Indice de viscosité	ASTM D2270	136
Viscosité dynamique @ -35 °C	GOST 1929	54,401
Nombre total de base, mg KOH/1 g oil	GOST 11362	7.8
Point d'éclair, °C	ASTM D92	245
Point d'écoulement, °C	GOST 20287 B	-37