

TEBOIL 4T SPECIAL MOTORBOAT

ОПИСАНИЕ

Специальное масло для четырехтактных двигателей водного транспорта.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Рекомендовано для применения в четырехтактных бензиновых и дизельных лодочных двигателях различного типа (подвесные и встроенные моторы)
- Обладает улучшенными смазывающими, антикоррозионными и антиокислительными свойствами.
- Обеспечивает повышенную защиту двигателей катеров и других видов водного транспорта

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SL/CF
- NMMA FC-W

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL 4T SPECIAL MOTORBOAT	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Классификация по SAE	10W-40	-	-
Плотность при 20°C	872	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 100 °C	13,9	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	148	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	224	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-42	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании. Паспорта безопасности (MSDS) доступны по адресу: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/>

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.

