

TEBOIL DIAMOND CARAT 0W-30

ОПИСАНИЕ

Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с улучшенными показателями топливной экономии.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендовано к всепогодному применению в современных бензиновых и дизельных двигателях с непосредственным впрыском топлива, эксплуатируемых в экстремальных условиях.

Масло обеспечивает отличную топливную экономию, защищает двигатель от износа в жестких условиях городского цикла и способствует более легкому пуску двигателя при низких температурах.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA A5/B5
- API SL/CF

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| DIAMOND CARAT 0W-30 | Значение | Единицы измерения | Метод испытаний |
|---------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|
| Плотность при 20°C | 822 | кг/м ³ | ASTM D 4052 |
| Кинематическая вязкость при 40 °C | 56 | мм ² /с | ASTM D 445 |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | 10,8 | мм ² /с | ASTM D 445 |
| Динамическая вязкость (CCS) при -35°C | 5 700 | мПа·с | ASTM D 5293 |
| Индекс вязкости | 165 | - | ASTM D 2270 |
| Температура вспышки в открытом тигле | 225 | °C | ASTM D 92 |
| Температура застывания | -48 | °C | ASTM D 97 |

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании. Паспорта безопасности (MSDS) доступны по адресу: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/>

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.

