

TEBOIL SILVER 10W-40

ОПИСАНИЕ

Полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых и легких грузовых автомобилей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендовано к всепогодному применению в бензиновых и дизельных двигателях, автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих применения моторных масел класса API SL/CF.

TEBOIL SILVER 10W-40 способствует снижению количества отложений в двигателе и поддерживает двигатель чистым на протяжении всего срока службы масла.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SL/CF
- ACEA A3/B4
- BMW LL-98
- MB 229.1
- VW 502 00 / 505 00

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SILVER 10W-40	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	866	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	92	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	13,7	мм ² /с	ASTM D 445
Динамическая вязкость (CCS) при -25°C	5 200	мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	152	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	214	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-39	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании. Паспорта безопасности (MSDS) доступны по адресу: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/>

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.

