

Teboil EP 75W-90

ОПИСАНИЕ

Teboil EP 75W-90 – высокоэффективное масло для механических трансмиссий легковых автомобилей и коммерческой техники. Содержащийся в масле эффективный пакет присадок обеспечивают оптимальный режим смазки и защиту трансмиссии от износа в условиях высоких температур и нагрузок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Предназначено для смазывания механических коробок передач легковых автомобилей, тяжелых грузовиков и внедорожной техники, для которых изготовитель рекомендует трансмиссионные масла класса API GL-4 и вязкости SAE 75W-90

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-4
- MIL-L-2105
- ZF TE-ML 08

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Teboil EP 75W-90	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	858	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 100 °C	14,0	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	174	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	180	°C	ASTM D 92
Динамическая вязкость при -40°C	30 000	мПа·с	ASTM D 2983
Температура застывания	-48	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании. Паспорта безопасности (MSDS) доступны по адресу: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/>

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.

