

## Teboil 2T Special Motorboat

### ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое моторное масло для двухтактных двигателей

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Рекомендуется для смазки масляно-топливной смесью и для отдельной смазки в современных двухтактных высокофорсированных моторах с водяным или воздушным охлаждением катеров, яхт, водных мотоциклов и моторных лодок как в стационарном, так и подвесном исполнении.
- Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- API TD
- NMMA TC-W3

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Teboil 2T Special Motorboat	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	871	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 100 °C	6,5	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 40 °C	37	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	128	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	110	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-39	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании. Паспорта безопасности (MSDS) доступны по адресу: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/>

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.

