

## TEBOIL SLIDE 68

### ОПИСАНИЕ

TEBOIL SLIDE 68 – высококачественное масло для направляющих скольжения станочного оборудования. Производится на основе минеральных базовых масел и специализированного пакета присадок.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Рекомендуется для смазывания направляющих скольжения с горизонтальным движением
- Может применяться в качестве гидравлического масла в оборудовании, где рабочая жидкость также используется для смазывания направляющих скольжения
- Специализированные присадки обеспечивают плавность хода и надежную эксплуатацию высокоточного оборудования

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL SLIDE 68	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	886	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	68	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	8,7	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	105	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	210	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-12	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании. Паспорта безопасности (MSDS) доступны по адресу: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/>

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.

