

## TEBOIL PNEUMO 32

### ОПИСАНИЕ

TEBOIL PNEUMO 32 – высококачественное масло для пневмоинструмента. Образует на металлических поверхностях стойкую масляную пленку, обеспечивает надежную защиту оборудования от коррозии и износа в условиях высоких нагрузок и влажности.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Рекомендуется к применению в пневмоинструменте ударного и сверлильного типа
- Предотвращает соприкосновение металлических поверхностей
- Содержит специализированные противоизносные, противозадирные, антикоррозионные и адгезионные присадки
- Не выделяет вредные для здоровья пары

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL PNEUMO 32	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	875	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	34,0	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	5,7	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	107	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	202	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-39	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании. Паспорта безопасности (MSDS) доступны по адресу: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/>

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.

