

## TEBOIL PRESSURE OIL 460

### ОПИСАНИЕ

TEBOIL PRESSURE OIL 460 – высококачественное редукторное масло, производящееся на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и специализированного пакета присадок. Предназначено для применения в редукторах, зубчатых передачах и циркуляционных смазочных системах промышленного оборудования.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает надежную защиту оборудования от износа и коррозии
- Хорошая термоокислительная стабильность

### ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51517-3 (CLP)
- AIST 224
- AGMA 9005-E02
- ISO 12925-1 (CKD)
- SEB 181226

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL PRESSURE OIL 460	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	896	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	432,8	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	29,73	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	97	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	260	°C	ASTM D 92
Температура застывания	<-10	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании. Паспорта безопасности (MSDS) доступны по адресу: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/>

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.

