

K2-24

Компрессорное масло

Описание продукта

Высококачественное минеральное компрессорное масло. Обладает высоким уровнем антиокислительных свойств, низкой склонностью к образованию отложений и нагара, обеспечивает надежную защиту оборудования от износа и коррозии.

Область применения

Применяется для смазывания многоступенчатых поршневых компрессоров высокого давления, в том числе для компрессоров воздуходелительных установок.

Наименование продукта при заказе: Масло компрессорное K2-24, ТУ 38.401-58-43-92

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052	889
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	21,7
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	92
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	280
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-12
Зольность, %	ГОСТ 1461/ ISO 6245 / ASTM D482	0,004
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 11362	0,04
Коксуемость, %	ГОСТ 19932 / ASTM D189	0,3