

М-14Д2Л

Высококачественное моторное масло для тепловозов

Соответствует требованиям

- API CD

Описание продукта

Высококачественное тепловозное моторное масло с улучшенной дисперсионной способностью и повышенной щелочностью. Имеет высокий уровень эксплуатационных свойств и обеспечивает надёжную и долговечную работу современных тепловозных двигателей.

Область применения

Предназначено для дизельных двигателей IV поколения магистральных, маневровых и пассажирских тепловозов. Содержит комплекс современных присадок, обладает улучшенными нейтрализующими свойствами, эффективно предотвращает отложение сажи и нерастворимых частиц на деталях двигателя.

Преимущества

СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

Высокая термоокислительная стабильность

ЧИСТОТА ДВИГАТЕЛЯ

Способствуют существенному замедлению процессов образования сажи и низкотемпературного шлама в процессе длительной эксплуатации двигателя

СОВМЕСТИМОСТЬ С МАСЛАМИ

Может смешиваться с другими маслами для железнодорожного транспорта и пакетами присадок в соответствии с рекомендациями производителей оборудования

ЗАЩИТА ОТ ДЕЙСТВИЯ КИСЛОТ

Отличная нейтрализующая способность

Наименование продукта при заказе: Масло моторное М-14Д2Л по ТУ 0253-053-00044434-2005

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Класс вязкости	SAE J300	40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	14,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	92
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	13,6
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,83
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	248
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-14