

TEBOIL 2T BIKE

PRODUCT DESCRIPTION

Fully synthetic 2-stroke engine oil.

APPLICATIONS AND BENEFITS

Teboil 2T Bike is designed for use in powerful air- and water cooled motorcycles, mopeds, scooters and chainsaws. Oil is mixed with fuel as engine manufacturer recommends. It can also be used in oil injection systems. It reduces exhaust smoke and delivers outstanding protection and cleanliness.

SPECIFICATIONS

- API TC
- JASO FD
- ISO-L-EGD/ ISO-L-GD++
- Husqvarna
- Piaggio Hexagon

TYPICAL TEST DATA

| TEBOIL 2T BIKE | Value | Unit | Test method |
|-------------------------------|-------|--------------------|-------------|
| Density at 20 °C | 850 | kg/m ³ | ASTM D 4052 |
| Kinematic viscosity at 100 °C | 8,3 | mm ² /s | ASTM D 445 |
| Kinematic viscosity at 40 °C | 51 | mm ² /s | ASTM D 445 |
| Viscosity index | 159 | - | ASTM D 2270 |
| Flash point | 110 | °C | ASTM D 92 |
| Pour point | -42 | °C | ASTM D 97 |

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании. Паспорта безопасности (MSDS) доступны по адресу: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/>

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.

