

ЛУКОЙЛ СЕНСУМ Р 220

Масло технологическое

Описание продукта

Технологическое масло, производящееся на основе высокоочищенных базовых масел второй группы. Предназначено для применения при производстве термоэластопластов, резино-технических и шинных изделий.

Наименование продукта при заказе: Масло технологическое ЛУКОЙЛ СЕНСУМ Р 220, СТО 79345251-338-2022

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D1298 / ASTM D4052	843
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	22,7
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	4,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	109
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	228
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-15
Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	Отсутствие
Цвет на колориметре, ед. ЦНТ	ГОСТ 20284	0,5
Анилиновая точка, °С	ГОСТ 12329 / ASTM D611	104