

ЛУКОЙЛ AIR 100

Индустриальное масло для пневмоинструмента

Описание продукта

Высококачественное индустриальное масло, предназначенное для смазывания пневмоинструмента сверлильного и ударного типа. Специально подобранные базовые масла и присадки обеспечивают высокий уровень адгезионных, антикоррозионных и противоизносных свойств и надежную эксплуатацию оборудования в широком диапазоне температур и нагрузок.

Преимущества

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Высокая прочность масляной пленки в течении всего срока использования

Наименование продукта при заказе: Масло индустриальное ЛУКОЙЛ AIR 100, СТО 79345251-373-2023

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D1298 / ASTM D4052	876
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	11,0
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	94,9
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	257
Трибологические характеристики на ЧШМ: -Диаметр пятна износа (Ди), мм	ГОСТ 9490	0,33
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-25
Коррозионное воздействие на медь (3 ч, 100°С)	ASTM D130	1b