LUKOIL GARDEN 2T

Aceite para motor de dos tiempos a gasolina

ESPECIFICACIONES

JASO FB; **ISO**-L-EGB; **API** TC

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

LUKOIL GARDEN 2T es un aceite moderno de alta calidad destinado para el uso como componente en mezclas de aceite y combustible para pequeños motores a gasolina de dos tiempos de los equipos de jardín. Se produce utilizando aceite base altamente purificado con adición de un paquete de aditivos cuidadosamente equilibrado, bajo en cenizas y de alto rendimiento.

ÁMBITO DE USO

LUKOIL GARDEN 2T es recomendado para el uso en motores de dos tiempos de los equipos de jardín: motosierras, motocultores, motoazadas, máquinas cortacésped, trimmers, máquinas quitanieve y otros equipos.

LUKOIL GARDEN 2T es recomendado para los equipos de jardín de Honda, Husqvarna, Stihl, Huter, Hyundai, etc.
La proporción de mezcla tiene que cumplir con los requisitos del manual de instrucciones del motor. La norma por defecto para la mezcla es la proporción de gasolina y aceite de 50:1.

BENEFICIOS

- Aumenta la vida de servicio de equipos de jardín.
- Posee excelentes propiedades detergentes, lubricantes y antidesgaste.
- Reduce el riesgo de descarga superficial.
- Previene formación de depósitos en las partes interiores del motor.
- Garantiza baja opacidad de los humos.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ÍNDICE	MÉTODO	LUKOIL GARDEN 2T
Color	Visual	Azul
Densidad a 20 °C, g/mL	ASTM D4052	0.868
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	ASTM D445	73.69
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	ASTM D445	9.36
Índice de viscosidad	ASTM D2270	103
Número Básico Total, mg KOH/ g	ASTM D2896	1.2
Punto de Inflamación, °C	ASTM D92	235
Punto de Escurrimiento, °C	ASTM D97	-15

Los valores estándar del producto no se deben considerar como una especificación del fabricante y pueden variar dentro de los límites de los requisitos de los documentos de referencia de LUKOIL Lubricants Mexico, S. de R.L. de C.V.

LUKOIL LUBRICANTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Av. Jaime Balmes 8, piso 5, oficina 502B, Col. Polanco I Sección,
Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11510, México
Tel.: +52 55 3682 1133
www.lukoil-lubricants.mx