

LUKOIL ATF WS

Полностью синтетическая жидкость для автоматических коробок передач

Спецификации

- Toyota/Lexus WS (JWS 3324)

Описание продукта

Высококачественная маловязкая трансмиссионная жидкость, специально разработанная с учётом требований АКПП Aisin Warner.

Область применения

Рекомендована для многоступенчатых АКПП легковых автомобилей Toyota/Lexus, требующих применения жидкостей класса ATF WS. Обеспечивает стабильную работу трансмиссии на протяжении всего интервала замены.

Не рекомендуется для применения в бесступенчатых коробках передач (CVT) и трансмиссиях с двойным сцеплением (DCT).

Преимущества

ПОВЫШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА

Эффективная защита компонентов трансмиссии благодаря использованию пакета присадок с увеличенным запасом противоизносных свойств

ПЛАВНОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Плавное переключение передач без вибраций и шума за счёт модификаторов трения, входящих в состав современного пакета присадок

ВЫСОКАЯ ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Экономия топлива достигается за счёт оптимальной вязкости жидкости в широком интервале температур

Наименование продукта при заказе: Жидкость для автоматических коробок передач LUKOIL ATF WS, СТО 79345251 – 362 – 2023

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Внешний вид	-	Прозрачная жидкость красного цвета
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D7042	5,4
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	154
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	217
Температура застывания, °С	ASTM D97	-52
Вязкость динамическая при -40°С, мПа·с	ASTM D 2983	6 900
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D4052	834