LUKOIL GENESIS RACING SAE 5W-50

Aceite de motor totalmente sintético para autos deportivos

ESPECIFICACIONES

API SP

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LUKOIL GENESIS RACING SAE 5W-50 es un aceite de motor 100% sintético de alto rendimiento para coches deportivos.
Formulado con tecnología innovadora DuraMax® en combinación con aceites base premium de Gr.IV (polialfaolefinas o PAO) y un paquete de aditivos especiales de desempeño superior. Brinda una excelente protección, incluso bajo las condiciones más demandantes de manejo en velocidad, temperatura y pruebas de resistencia.

ÁMBITO DE USO

LUKOIL GENESIS RACING SAE 5W-50 está recomendado para su uso en motores a gasolina deportivos y especializados. Es adecuado para motores de altas RPM, tanto de aspiración natural como turbo-cargados y sobrealimentados, de marcas de alta gama y también para motores modificados.
Además, este aceite puede ser utilizado en cualquier otro motor que requiera API SN PLUS, API SN y todas las categorías anteriores, así como una viscosidad de SAE 5W-50.

BENEFICIOS

- Diseñado para automóviles deportivos de gasolina que funcionan en condiciones de carga extremas.
- Protección perfecta de los motores turboalimentados de los automóviles que operan en condiciones de carreras.
- Estabilidad a la oxidación mejorada debido a la combinación bien equilibrada del paquete de aditivos de reserva de alta alcalinidad y aceites base PAO.
- Garantiza un funcionamiento seguro del motor gracias a su película de aceite extrafuerte y su viscosidad estable.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ÍNDICE	MÉTODO	LUKOIL GENESIS RACING SAE 5W-50
Color	Visual	Morado
Densidad a 15 °C, g/mL	ASTM D1298 / ASTM D4052	0.846
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	ASTM D445	20.27
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	ASTM D445	127.0
Índice de viscosidad	ASTM D2270	184
Viscosidad dinámica (CCS) a -30°C, mPa·s	ASTM D5293	6,400
Número Básico Total, mg KOH/ g	ASTM D2896	10.1
Cenizas sulfatadas, peso %	ASTM D874	1.1
Volatilidad Noack, peso %	ASTM D5800	7.0
Punto de Inflamación, °C	ASTM D92	221
Punto de Escurrimiento, °C	ASTM D97	–43
Viscosidad dinámica (HTHS) a 150 °C, mPa·s	ASTM D5481	>5.0

Los valores estándar del producto no se deben considerar como una especificación del fabricante y pueden variar dentro de los límites de los requisitos de los documentos de referencia de LUKOIL Lubricants Mexico, S. de R.L. de C.V.

LUKOIL LUBRICANTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. Tel.: +52 55 3682 1133 www.lukoil-lubricants.mx
Av. Jaime Balmes 8, piso 5, oficina 502B, Col. Polanco I Sección,
Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11510, México.