

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР А Марка 2

Гидравлическая жидкость для фонтанной и трубопроводной арматуры

Спецификации

- RMA Pipeline Equipment
- MIL-PRF-5606H
- ООО "Яргазарматура"
- ПАО "Газпром"

Описание продукта

Гидравлическая жидкость с превосходными низкотемпературными свойствами, которая производится на основе высокоочищенных низкозастывающих базовых масел и специализированной композиции присадок, обеспечивающей превосходную защиту от износа и коррозии, совместимость с материалами уплотнений и долгий срок эксплуатации.

Область применения

Продукт разработан для применения в качестве рабочей жидкости в фонтанной и трубопроводной арматуре, оснащенной гидравлическими приводами, а также в пневмогидравлических системах управления запорной арматурой. Может применяться в оборудовании, работающем при температурах окружающей среды от минус 60 °C до плюс 50 °C.

Может применяться в качестве аналога следующих масел: Aeroshell Fluid 41, Arctic Low Pour, Гидрониколь FH-51, АМГ-10.

Преимущества

ПРЕВОСХОДНЫЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА

Обладает отличной прокачиваемостью при низких температурах
СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

Превосходные антиокислительные и анткоррозионные свойства
ХОРОШИЕ АНТИПЕННЫЕ СВОЙСТВА

Имеет низкую склонность к пенобразованию

Наименование продукта при заказе: Жидкость гидравлическая ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР А Марка 2, СТО 79345251-085-2015

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °C, кг/м³	ASTM D4052	838
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	ГОСТ 33 / ASTM D445	5,3
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм²/с	ГОСТ 33 / ASTM D445	14,3
Вязкость кинематическая при -40 °C, мм²/с	ASTM D445	437
Вязкость кинематическая при -50°C, мм²/с	ASTM D445 / ГОСТ 33 / ГОСТ Р 53708	1 195
Кислотное число, мг KOH/g	ASTM D664	0,01
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 (метод Б)	<-70
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D92	108
Коррозионное воздействие на медь (3 ч, 100°C)	ASTM D130	Выдерживает
Склонность к пенобразованию / стабильность пены при 24 °C, мл	ASTM D892	40/0
Класс чистоты	ГОСТ 17216 / ГОСТ 31247	12
Трибологические характеристики на ЧШМ:	ГОСТ 9490	
-Диаметр пятна износа (Ди), мм		0,45