

ЛУКОЙЛ СЕНСУМ А марка 1

Масло технологическое

Описание продукта

Технологическое масло с высоким содержанием ароматических углеводородов. Производится на основе экстрактов селективной очистки масляных фракций. Предназначено для применения в качестве мягчителя и пластификатора при производстве синтетических каучуков и резинотехнических изделий.

Наименование продукта при заказе: Масло технологическое ЛУКОЙЛ СЕНСУМ А марка 1, СТО 79345251-338-2022

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D1298 / ASTM D4052	952
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	44,6
Анилиновая точка, °С	ГОСТ 12329 / ASTM D611	74
Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	Отсутствие
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	270
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	30
Массовая доля серы, %	ГОСТ 1437 / ASTM D4294	1,28