

## ЛУКОЙЛ СЕНСУМ Р 230

### Масло технологическое

#### Описание продукта

Технологическое масло, производящееся на основе высокоочищенных базовых масел второй группы. Предназначено для применения при производстве термоэластопластов, резино-технических и шинных изделий.

Наименование продукта при заказе: Масло технологическое ЛУКОЙЛ СЕНСУМ Р 230, СТО 79345251-338-2022

#### Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900 / ASTM D1298 / ASTM D4052	847
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	31,4
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	5,6
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	232
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-18
Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	Отсутствие
Анилиновая точка, °С	ГОСТ 12329 / ASTM D611	118
Цвет на колориметре, ед. ЦНТ	ГОСТ 20284	0,5