

LUKOIL TRANSFORMER OIL P-IIIX

Ингибированное электроизоляционное масло для применения в условиях низких температур

Спецификации

- IEC 60296 ed.5
- IEC 296 Type III

Описание продукта

Высококачественное электроизоляционное масло, производящееся на основе парафиновых базовых масел и антиокислительной присадки. Разработано в соответствии с требованиями, предъявляемыми к современным электроизоляционным маслам.

Область применения

Предназначено для применения в трансформаторах, преобразователях, индукторах, конденсаторах и токораспределительной аппаратуре, эксплуатирующейся в условиях Крайнего Севера.

Преимущества

СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

Высокая термоокислительная стабильность

УЛУЧШЕННЫЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА

Надёжная эксплуатация в условиях низких температур

Наименование продукта при заказе: Масло трансформаторное LUKOIL TRANSFORMER OIL P-IIIX, STO 79345251-250-2020

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D7042	<8,0
Вязкость кинематическая при -30°С, мм ² /с	ISO 3104	<800
Температура застывания, °С	ISO 3016	<-60
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ISO 2592	>135
Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °С, частоте 50 Гц, %	ГОСТ 6581	<0,5