

ЛУКОЙЛ ТЭп-15

Всесезонное трансмиссионное масло уровня API GL-2 для тракторов и с/х техники

Спецификации

- API GL-2

Описание продукта

Всесезонное трансмиссионное масло на основе минерального масла и присадок, улучшающих противоизносные и низкотемпературные свойства.

Область применения

Применяется в качестве всесезонного трансмиссионного масла для цилиндрических, конических и спирально-конических передач тракторов и других видов сельскохозяйственной техники, а также для различных машин и механизмов, для которых требуются масла класса API GL-2. Масло предназначено для эксплуатации техники в районах с умеренным климатом.

Преимущества

ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА

Надежная эксплуатация узлов трансмиссий в районах с умеренным климатом в условиях средних и повышенных нагрузок

СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

Обеспечивает стабильность свойств на всем интервале эксплуатации

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Класс вязкости	SAE J 306	90
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	919,6
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	14,9
Вязкость динамическая при -15 °С, Па·с	ГОСТ 1929	49
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	236
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	- 19