LUKOIL Lubricants Africa S.A.R.L.

LUKOIL GENESIS SPECIAL ADVANCED 10W-40

Huile moteur de technologie synthétique

Specifications

- API SN/CF
- VW 502 00/505 00
- Renault RN 0710/0700
- Opel GM-LL-B-025
- ACEA A3/B4 & (A3/B3 obsolète)
- MB 229.3
- Fiat 9.55535-G2
- PSA B71 2300/2294

Description du produit

Huile moteur à base de technologie synthétique pour les moteurs à essence et diesel sans dispositifs de post-traitement.

Application

Recommandée pour les moteurs à essence et diesel de voitures telles que Mercedes Benz, Volkswagen, Renault, KIA, Hyundai, Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi et d'autres constructeurs, qui exigent des niveaux de performance API SN/CF et une viscosité SAE 10W-40.

Avantages

PROPRETÉ DU MOTEUR

Contribue à réduire la formation de dépôts et à maintenir le moteur propre

PROTECTION MAXIMALE

Protection maximale contre l'usure dans des conditions sévères de conduite urbaine

Données d'essai typiques

The information given in the typical data does not constitute a specification and can be affected by allowable production tolerances. The right to make modifications is reserved by Lukoil Lubricants Africa S.A.R.L.

Propriétés	Méthode d'essai	Valeur
Densité à 15 °C, kg/m3	ASTM D1298 / ASTM D4052	860.6
Viscosité cinématique à 100 °C, mm^2/s	ASTM D445	13.9
Indice de viscosité	ASTM D2270	166
Viscosité dynamique (CCS) à -25°C, mPa- s	ASTM D5293	3 982
Indice de base total, mg KOH/1 g d'huile	ASTM D2896	10.6
Point d'éclair (COC), °C	ASTM D92	230
Point d'écoulement, °C	ASTM D97	-41

DURÉE DE CONSERVATION ET STOCKAGE

Lorsqu'il est stocké dans son contenant d'origine non-ouvert dans un endroit sec, ce produit peut être conservé pendant au moins 60 mois à compter de sa date de production.

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Ce produit ne contient aucune substance toxique. Lors du stockage, du transport et de l'utilisation de ce produit, les règles de sécurité relatives à la manipulation des matières minérales lubrifiantes et les réglementations sur la protection de l'environnement doivent être respectées.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'utilisation des produits LUKOIL, veuillez-vous reporter à la fiche de données de sécurité : https://lukoil-lubricants.ma

14.12.2022*
*Ce document remplace toutes les versions précédentes

N3, Secteur 6, Bloc E,
Avenue Mehdi Ben Barka,
Hay Riad, 10100 Rabat,
Morocco
www.lukoil-lubricants.ma

Tel.: (212) 537 57 26 57