

LUKOIL LUXE 10W-40

Huile moteur semi-synthétique

Specifications

- API SL/CF

Description du produit

Huile moteur semi-synthétique de haute qualité. Fabriquée à partir d'un ensemble d'additifs hautement performants.

Application

Destinée à être utilisée dans les moteurs à essence et diesel des voitures particulières, des véhicules utilitaires et des camions légers, lorsque le niveau de performance API SL/CF est requis.

Avantages

RÉSISTANCE À L'OXYDATION

Excellente résistance à l'oxydation et à la corrosion

PROPRETÉ DU MOTEUR

Contribue à réduire la formation de dépôts et à maintenir le moteur propre tout au long de la durée de vie de l'huile.

Données d'essai typiques

The information given in the typical data does not constitute a specification and can be affected by allowable production tolerances. The right to make modifications is reserved by Lukoil Lubricants Africa S.A.R.L.

Propriétés	Méthode d'essai	Valeur
Densité à 15 °C, kg/m ³	ASTM D1298 / ASTM D4052	878
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	14.7
Indice de viscosité	ASTM D2270	153
Viscosité dynamique (CCS) à -25°C, mPa·s	ASTM D5293	6 100
Indice de base total, mg KOH/1 g d'huile	ASTM D2896	8.7
Point d'éclair (COC), °C	ASTM D92	230
Point d'écoulement, °C	ASTM D97	-33

DURÉE DE CONSERVATION ET STOCKAGE

Lorsqu'il est stocké dans son contenant d'origine non-ouvert dans un endroit sec, ce produit peut être conservé pendant au moins 60 mois à compter de sa date de production.

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Ce produit ne contient aucune substance toxique. Lors du stockage, du transport et de l'utilisation de ce produit, les règles de sécurité relatives à la manipulation des matières minérales lubrifiantes et les réglementations sur la protection de l'environnement doivent être respectées.

Pour obtenir des informations complémentaires sur l'utilisation des produits LUKOIL, veuillez-vous reporter à la fiche de données de sécurité : <https://lukoil-lubricants.ma>