

LUKOIL LAVE GLACE

Fluide destiné à nettoyer, prévenir la pollution des pare-brise

Description du produit

Mélange de solution aqueuse d'isopropanol, d'additifs de performance, de composants de parfum et de colorants. Grâce à des détergents modernes, le liquide nettoie efficacement la saleté, la graisse (huile) et d'autres composés organiques, tout en garantissant la sécurité environnementale du produit.

Application

Convient à tous les systèmes de lave-glace des principaux constructeurs automobiles. Totalement inoffensif pour tous les types de peinture automobile.

Données d'essai typiques

The information given in the typical data does not constitute a specification and can be affected by allowable production tolerances. The right to make modifications is reserved by Lukoil Lubricants Africa S.A.R.L.

| Propriétés | Méthode d'essai | Valeur |
|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Couleur, Apparence | Visuel | Bleu, Clair |
| Gravité spécifique | ASTM D 1122 | 1.00 |
| Valeur du pH | ASTM D 1287 | 9.7 |
| Température de cristallisation, °C | ASTM D 3321 | NA |
| Réserve d'alcalinité, ml | ASTM D 1121 | NA |

DURÉE DE CONSERVATION ET STOCKAGE

Lorsqu'il est stocké dans son contenant d'origine non-ouvert dans un endroit sec, ce produit peut être conservé pendant au moins 60 mois à compter de sa date de production.

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Ce produit ne contient aucune substance toxique. Lors du stockage, du transport et de l'utilisation de ce produit, les règles de sécurité relatives à la manipulation des matières minérales lubrifiantes et les réglementations sur la protection de l'environnement doivent être respectées.

Pour obtenir des informations complémentaires sur l'utilisation des produits LUKOIL, veuillez-vous reporter à la fiche de données de sécurité : <https://lukoil-lubricants.ma>