

LUKOIL AVANTGARDE 15W-40

Huile minérale de haute qualité pour les moteurs à essence et diesel des flottes de véhicules mixtes, sans DPF

Specifications

- API CF-4/SG

Description du produit

Huile moteur universelle toutes saisons pour les moteurs diesel de véhicules lourds, répondant aux exigences environnementales jusqu'à la norme Euro-2 (inclusivement).

Application

Développé pour être utilisé dans les moteurs diesel de camions, y compris ceux équipés de turbocompresseurs, travaillant dans des conditions difficiles, nécessitant un niveau de performances API CF-4. Peut également être utilisé dans les moteurs à essence pour lesquels les huiles de catégorie API SG sont recommandées.

Avantages

RÉSISTANCE À L'OXYDATION

Offre une stabilité élevée contre l'oxydation

PROTECTION SUPÉRIEURE CONTRE L'USURE

Excellente protection dans des conditions de charge extrême

PROPRETÉ DU MOTEUR

Aide à réduire la formation de dépôts dans le moteur et maintient le moteur propre tout au long de la durée de vie de l'huile

Données d'essai typiques

The information given in the typical data does not constitute a specification and can be affected by allowable production tolerances. The right to make modifications is reserved by Lukoil Lubricants Africa S.A.R.L.

Propriétés	Méthode d'essai	Valeur
Densité à 15 °C, kg/m ³	ASTM D1298 / ASTM D4052	883
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	14.93
Indice de viscosité	ASTM D2270	137
Viscosité dynamique (CCS) à -20°C, mPa·s	ASTM D5293	6 200
Indice de base total, mg KOH/1 g d'huile	ASTM D2896	10.9
Point d'éclair (COC), °C	ASTM D92	220
Point d'écoulement, °C	ASTM D97	-27

DURÉE DE CONSERVATION ET STOCKAGE

Lorsqu'il est stocké dans son contenant d'origine non-ouvert dans un endroit sec, ce produit peut être conservé pendant au moins 60 mois à compter de sa date de production.

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Ce produit ne contient aucune substance toxique. Lors du stockage, du transport et de l'utilisation de ce produit, les règles de sécurité relatives à la manipulation des matières minérales lubrifiantes et les réglementations sur la protection de l'environnement doivent être respectées.

Pour obtenir des informations complémentaires sur l'utilisation des produits LUKOIL, veuillez-vous reporter à la fiche de données de sécurité : <https://lukoil-lubricants.ma>

21.07.2022*

*Ce document remplace toutes les versions précédentes