

## LUKOIL AVANTGARDE SAE 50

Huile monograde pour moteur diesel

### Specifications

- API CF-4/SG

### Description du produit

Huile moteur saisonnière de haute qualité pour les moteurs diesel des normes écologiques Euro-1 et Euro-2. Elle est formulée à partir d'huiles de base minérales hautement raffinées et d'un ensemble d'additifs soigneusement sélectionnés.

### Application

Développée pour les moteurs diesel des véhicules utilitaires, des engins de construction et agricoles fonctionnant dans des conditions sévères et nécessitant le niveau de performance API CF-4. Elle est également recommandée pour les moteurs à essence nécessitant le niveau de qualité API SG.

### Avantages

#### RÉSISTANCE À L'OXYDATION

Haute stabilité thermique et à l'oxydation

#### PROPRETÉ DU MOTEUR

Contribue à réduire la formation de dépôts et à maintenir le moteur propre

#### PROTECTION SUPÉRIEURE CONTRE L'USURE

Excellentes propriétés anti-usure et anticorrosion

### Données d'essai typiques

The information given in the typical data does not constitute a specification and can be affected by allowable production tolerances. The right to make modifications is reserved by Lukoil Lubricants Africa S.A.R.L.

Propriétés	Méthode d'essai	Valeur
Densité à 15 °C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298 / ASTM D4052	896
Viscosité cinématique à 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	19.53
Indice de viscosité	ASTM D2270	99
Indice de base total, mg KOH/1 g d'huile	ASTM D2896	10.9
Point d'éclair (COC), °C	ASTM D92	230
Point d'écoulement, °C	ASTM D97	-15

### DURÉE DE CONSERVATION ET STOCKAGE

Lorsqu'il est stocké dans son contenant d'origine non-ouvert dans un endroit sec, ce produit peut être conservé pendant au moins 60 mois à compter de sa date de production.

### SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Ce produit ne contient aucune substance toxique. Lors du stockage, du transport et de l'utilisation de ce produit, les règles de sécurité relatives à la manipulation des matières minérales lubrifiantes et les réglementations sur la protection de l'environnement doivent être respectées.

Pour obtenir des informations complémentaires sur l'utilisation des produits LUKOIL, veuillez-vous reporter à la fiche de données de sécurité : <https://lukoil-lubricants.ma>

21.07.2022\*

\*Ce document remplace toutes les versions précédentes