

## LUKOIL ATF III G

Huile semi-synthétique pour les transmissions automatiques

### Specifications

- MAN 339 Type V1/Z1/L1
- MAN 339 Type F/D
- VOITH H55.6335.XX
- ZF TE-ML 04D/14A/11A/11B/17C
- VOLVO 97340/97341
- RBAS TE-ML 09
- GM DEXRON IID/IIIG
- ZF TE-ML 11A/11B/17C
- Caterpillar TO-2
- Allison C-4

### Description du produit

Fluide de transmission automatique semi-synthétique universel conçu aussi bien pour les voitures particulières que pour les applications intensives. LUKOIL ATF III G offre une excellente fluidité à basse température et assure des performances élevées sur une plage de températures étendue grâce à son indice de viscosité élevé.

### Application

Recommandé pour une utilisation dans les systèmes de transmission automatique à étapes, à la fois dans les voitures particulières et dans les véhicules tout-terrain, sur route et hors route, là où les produits Dexron® III G sont spécifiés.

### Avantages

#### FONCTIONNEMENT TOUTE L'ANNÉE

Faible dépendance à la température de la viscosité (indice de viscosité élevé) et bonnes propriétés à basse température

#### PROPRIÉTÉS DE FRICTION STABLES

Passage fluide des vitesses pendant toute la durée de vidange

#### RÉSISTANCE À L'OXYDATION

Maintien des propriétés stables pendant toute la période de fonctionnement

### Données d'essai typiques

The information given in the typical data does not constitute a specification and can be affected by allowable production tolerances. The right to make modifications is reserved by Lukoil Lubricants Africa S.A.R.L.

Propriétés	Méthode d'essai	Valeur
Apparence	-	Liquide rouge transparent
Densité à 15 °C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 4052	862
Viscosité cinématique à 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	7.44
Viscosité cinématique à 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	36.7
Indice de viscosité	ASTM D 2270	172
Viscosité Brookfield à -40 °C, mPa·s	ASTM D2983	14 897
Point d'éclair, COC, °C	ASTM D 92	205
Point d'écoulement, °C	ASTM D 97	-56

01.05.2023\*

\*Ce document remplace toutes les versions précédentes

N3, Secteur 6, Bloc E,  
Avenue Mehdi Ben Barka,  
Hay Riad, 10100 Rabat,  
Morocco  
www.lukoil-lubricants.ma

Tel.: (212) 537 57 26 57

**DURÉE DE CONSERVATION ET STOCKAGE**

Lorsqu'il est stocké dans son contenant d'origine non-ouvert dans un endroit sec, ce produit peut être conservé pendant au moins 60 mois à compter de sa date de production.

**SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT**

Ce produit ne contient aucune substance toxique. Lors du stockage, du transport et de l'utilisation de ce produit, les règles de sécurité relatives à la manipulation des matières minérales lubrifiantes et les réglementations sur la protection de l'environnement doivent être respectées.

Pour obtenir des informations complémentaires sur l'utilisation des produits LUKOIL, veuillez-vous reporter à la fiche de données de sécurité : <https://lukoil-lubricants.ma>