LUKOIL OIL COMPANY

LUKOIL LUBRICANTS MEXICO

LUKOIL AVANTGARDE SAE 25W-50

Aceite para motor a diésel

ESPECIFICACIONES

API CH-4/CF-4/SG

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LUKOIL AVANTGARDE SAE 25W-50 es un aceite multigrado de alta viscosidad para motores a diésel pesados con alto kilometraje que funcionen con combustible con alto contenido de azufre. Se produce utilizando aceites base minerales profundamente purificados y un paquete de aditivos de alto rendimiento.

ÁMBITO DE USO

LUKOIL AVANTGARDE SAE 25W-50 es recomendado para motores a diésel de cuatro tiempos pesados, incluso turboalimentados, de camiones sin filtros de hollín (DPF) y que requieran el uso de aceite con las propiedades de la categoría API CF-4 o inferior.

BENEFICIOS

- La base de alta viscosidad proporciona una capa de aceite sólida reduciendo así el desgaste del motor
- Proporciona protección fiable del motor contra la corrosión
- Propiedades antioxidantes y dispersantes mejoradas
- Permite el uso de combustible con el contenido de azufre de más de 0.5%

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ÍNDICE	MÉTODO	LUKOIL AVANTGARDE SAE 25W-50
Color ASTM	ASTM D6045	L3.5
Densidad a 20 °C, g/mL	ASTM D4052	0.878
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	ASTM D445	151.1
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	ASTM D445	18.19
Índice de viscosidad	ASTM D2270	134
Viscosidad dinámica (CCS) a -10 °C, mPa·s	ASTM D5293	2,890
Viscosidad dinámica (MRV) a -15 °C, mPa·s	ASTM D4684	10,124
Número Basico Total, mg KOH/g	ASTM D2896	9.0
Espumación, mL/mL Sec. I Sec. II Sec. III	ASTM D897	 0/0 0/0 0/0
Cenizas Sulfatadas, peso %	ASTM D874	1.3
Volatilidad Noack, peso %	ASTM D5800	9.2
Punto de Inflamación, °C	ASTM D92	236
Punto de Escurimiento, °C	ASTM D97	-24

Los valores estándar del producto no se deben considerar como una especificación del fabricante y pueden variar dentro de los límites de los requisitos de los documentos de referencia de LUKOIL Lubricants Mexico, S. de R.L. de C.V.

LUKOIL LUBRICANTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Av. Jaime Balmes 8, piso 5, oficina 502B, Col. Polanco I Sección,
Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11510, México
Tel.: +52 55 3682 1133
www.lukoil-lubricants.mx