

LUKOIL AVANTGARDE SAE 50

Aceite para motor a diésel

ESPECIFICACIONES

API CH-4/CF/CF-2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LUKOIL AVANTGARDE SAE 50 es un aceite de motor monogrado de alta calidad. Se produce utilizando aceites base minerales altamente purificados y un paquete de aditivos cuidadosamente seleccionado.

ÁMBITO DE USO

LUKOIL AVANTGARDE SAE 50 está destinada para explotación en motores a diésel de camiones manejados en condiciones severas que funcionen con combustible con un contenido de azufre elevado. Funciona también de manera eficaz en motores de equipos todo terreno, maquinaria municipal, de construcción y agrícola que requieran el uso de aceite de motor correspondiente al nivel de propiedades de servicio API CF/CF-2 o inferior.

BENEFICIOS

- Posee un nivel alto de propiedades antioxidantes y antidesgaste
- Propiedades dispersivas y detergentes óptimas
- Proporciona reducción del consumo del aceite
- Previene la formación de sedimentos a altas temperaturas en motor
- Alto número base proporciona propiedades antioxidantes mejoradas

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

INDICE	MÉTODO	LUKOIL AVANTGARDE SAE 50
Color ASTM	ASTM D6045	L4.5
Densidad a 20 °C, g/mL	ASTM D4052	0.882
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	ASTM D445	210.3
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	ASTM D445	21.00
Índice de viscosidad	ASTM D2270	118
Número Básico Total, mg KOH/g	ASTM D2896	9.0
Cenizas Sulfatadas, peso %	ASTM D874	1.20
Volatilidad Noack, peso %	ASTM D5800	7.8
Espumación, mL/mL		
Sec. I	ASTM D892	0/0
Sec. II		0/0
Sec. III		0/0
Punto de Inflamación, °C	ASTM D92	245
Punto de Ecurrimiento, °C	ASTM D5949	-18

Los valores estándar del producto no se deben considerar como una especificación del fabricante y pueden variar dentro de los límites de los requisitos de los documentos de referencia de LUKOIL Lubricants Mexico, S. de R.L. de C.V.