

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30

Aceite para motor

ESPECIFICACIONES

API SN; VW 504.00/507.00; BMW LL-04; MB-Approval 229.51; Porsche C30; ACEA C3; MB 229.31; Fiat 9.55535-S3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30

es un aceite de motor completamente sintético de la clase premium para aplicación en motores a diésel y a gasolina de sedanes y camiones ligeros incluidos los dotados de neutralizadores catalíticos y filtros de partículas de hollín (DPF).

ÁMBITO DE USO

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30

ha sido elaborado especialmente para los motores del consorcio VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) que requieren el uso de los aceites que cumplan los requisitos de la especificación VW 504 00/507 00 así como motores a diésel de los automóviles Porsche Cayenne V6. También se recomienda su uso en motores a gasolina y diésel (con DPF) de los automóviles BMW, Mercedes Benz, Kia, Hyundai y otros fabricantes de automóviles que requieran el uso de aceites con el nivel de

propiedades ACEA C3.

BENEFICIOS

- Especialmente elaborado para los motores del consorcio VAG
- El aceite de la categoría «Long Life»: tiene la vida del servicio extendida
- Gracias a las polialfaolefinas (PAO) incluidas en la formulación del aceite, éste tiene excelentes propiedades a temperaturas bajas y baja capacidad de evaporización
- El bajo contenido de cenizas (Mid SAPS) reduce la formación de depósitos no orgánicos en los filtros de partículas de hollín y en los neutralizadores catalíticos
- Propiedades antidesgaste excepcionales: protege el motor 2.7 veces mejor comparando con los requisitos de Volkswagen (según los resultados de VW RNT Diesel Wear test)

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ÍNDICE	MÉTODO	LUKOIL GENESIS SPECIAL VN SAE 5W-30
Densidad a 15 °C, g/mL	ASTM D1298 / ASTM D4052	0.846
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	ASTM D445	9.94
Índice de viscosidad	ASTM D2270	182
Viscosidad dinámica (CCS) at -30°C, mPa·s	ASTM D5293	4,151
Viscosidad dinámica (MRV) at -35°C, mPa·s	ASTM D4684	11,203
Número Básico Total, mg KOH/ g	ASTM D2896	6.93
Cenizas sulfatadas, peso %	ASTM D874	0.8
Volatilidad Noack, peso %	ASTM D5800	9.01
Punto de Inflamación, °C	ASTM D92	228
Punto de Ecurrimiento, °C	ASTM D97	-42

Los valores estándar del producto no se deben considerar como una especificación del fabricante y pueden variar dentro de los límites de los requisitos de los documentos de referencia de LLMX Solutions, S. de R.L. de C.V.