

LUKOIL SUPER HIGH MILEAGE SAE 15W-40

Aceite para motor a gasolina

ESPECIFICACIONES

API SL/CF; NOM-116-SCFI GL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LUKOIL SUPER HIGH MILEAGE SAE 15W-40 es un aceite multigrado de alta viscosidad para motores a gasolina y a diésel con alto kilometraje. Se produce utilizando aceites base minerales y un exclusivo paquete de aditivos especiales, potenciando sus propiedades funcionales.

ÁMBITO DE USO

LUKOIL SUPER HIGH MILEAGE SAE 15W-40 está destinado para sedanes, minibuses y camiones ligeros con motores a gasolina y diésel que requieran el uso de

aceites de la clase API SL/CF. Recomendado para el servicio de motores a gasolina de vehículos del año 2004 y anteriores.

BENEFICIOS

- Previene escapes debido a su elevada viscosidad.
- Proporciona una buena protección del motor contra el desgaste y la corrosión.
- Compatible con cualquier tipo de sellado.
- Reduce el consumo de aceite y el nivel de ruido en condiciones de alta carga y temperatura.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ÍNDICE	MÉTODO	LUKOIL SUPER HIGH MILEAGE SAE 15W-40
Color ASTM	ASTM D1500	L2.0
Densidad a 20 °C, g/mL	ASTM D4052	0.886
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	ASTM D445	105.3
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	ASTM D445	14.35
Índice de viscosidad	ASTM D2270	140
Viscosidad dinámica (CCS) a -20 °C, mPa·s	ASTM D5293	5 870
Viscosidad dinámica (MRV) a -25 °C, mPa·s	ASTM D4684	23 100
Número Básico Total, mg KOH/ g	ASTM D2896	7
Cenizas sulfatadas, peso %	ASTM D874	0.9
Volatilidad Noack, peso %	ASTM D5800	10.4
Punto de Inflamación, °C	ASTM D92	228
Punto de Escurrimiento, °C	ASTM D97	-30

Los valores estándar del producto no se deben considerar como una especificación del fabricante y pueden variar dentro de los límites de los requisitos de los documentos de referencia de LLMX Solutions, S. de R.L. de C.V.