

# LUKOIL SUPER HIGH MILEAGE SAE 25W-50

Aceite para motor a gasolina

## ESPECIFICACIONES

API SL/CF

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**LUKOIL SUPER HIGH MILEAGE SAE 25W-50** es un aceite multigrado de alta viscosidad para motores a gasolina y a diésel de sedanes con alto kilometraje. Se produce utilizando aceites base minerales y un paquete especial de aditivos que mejora las propiedades funcionales.

### ÁMBITO DE USO

**LUKOIL SUPER HIGH MILEAGE SAE 25W-50** está destinado para los motores a gasolina y a diésel altamente

sobrealimentados de sedanes, minibuses y camiones ligeros modernos que requieran el uso de aceites de la clase API SL (o clases de servicio anteriores).

### BENEFICIOS

- Previene escapes gracias a la viscosidad elevada
- Proporciona buena protección del motor contra el desgaste y la corrosión
- Compatible con cualquier tipo de sellado
- Reduce el consumo del aceite y el nivel de ruido a altas cargas y temperaturas

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| ÍNDICE                                    | MÉTODO     | LUKOIL SUPER HIGH MILEAGE SAE 25W-50 |
|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Color ASTM                                | ASTM D1500 | L3.5                                 |
| Densidad a 20 °C, g/mL                    | ASTM D4052 | 0.879                                |
| Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt        | ASTM D445  | 186.2                                |
| Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt       | ASTM D445  | 19.5                                 |
| Índice de viscosidad                      | ASTM D2270 | 120                                  |
| Viscosidad dinámica (CCS) a -10 °C, mPa·s | ASTM D5293 | 5,930                                |
| Viscosidad dinámica (MRV) a -15 °C, mPa·s | ASTM D4684 | 16,700                               |
| Número Básico Total, mg KOH/ g            | ASTM D2896 | 7                                    |
| Cenizas sulfatadas, peso %                | ASTM D874  | 0.9                                  |
| Volatilidad Noack, peso %                 | ASTM D5800 | 6.1                                  |
| Punto de Inflamación, °C                  | ASTM D92   | 241                                  |
| Punto de Ecurrimiento, °C                 | ASTM D97   | -21                                  |

Los valores estándar del producto no se deben considerar como una especificación del fabricante y pueden variar dentro de los límites de los requisitos de los documentos de referencia de LLMX Solutions, S. de R.L. de C.V.