

LUKOIL TRANSMISSION API GL-1 SAE 140

Aceite para engranajes automotrices

ESPECIFICACIONES

API GL-1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LUKOIL TRANSMISSION API GL-1 SAE 140 es un aceite para transmisión monogrado formulado a base mineral de alta viscosidad altamente purificado y un paquete de aditivos que mejora las propiedades antioxidantes, antiespumantes y antidesgaste. No contiene aditivos de extrema presión.

ÁMBITO DE USO

LUKOIL TRANSMISSION API GL-1 SAE 140 es recomendado para las cajas de transmisión mecánicas de camiones y otros vehículos comerciales manejados en el clima cálido y en condiciones de bajas velocidades y cargas que requieran el uso de los aceites del nivel API GL-1.

Atención: **LUKOIL TRANSMISSION API GL-1 SAE 140** no se debe usar en transmisiones para las que se recomienda el uso de aceite con el nivel de propiedades API GL-4 y los superiores.

BENEFICIOS

- La base de alta viscosidad proporciona una capa de aceite sólida reduciendo así el desgaste y el ruido durante el funcionamiento de transmisión
- Óptimas propiedades antioxidantes
- Ausencia de espesante permite mantener viscosidad estable a lo largo de todo el intervalo de recambio del aceite

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ÍNDICE	MÉTODO	LUKOIL TRANSMISSION API GL-1 SAE 140
Color ASTM	ASTM D1500	L5.5
Densidad a 20 °C, g/mL	ASTM D4052	0.886
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	ASTM D445	438.4
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	ASTM D445	29.54
Índice de viscosidad	ASTM D2270	96
Espumación, ml/ml	ASTM D892	0/0
Sec. I		
Sec. II		
Sec. III		
Punto de Inflamación, °C	ASTM D92	316
Punto de Ecurrimiento, °C	ASTM D97	-15

Los valores estándar del producto no se deben considerar como una especificación del fabricante y pueden variar dentro de los límites de los requisitos de los documentos de referencia de LLMX Solutions, S. de R.L. de C.V.