

# LUKOIL GEYSER 68

## Aceite hidráulico

### ESPECIFICACIONES

ASTM D6158 (HH); ISO 11158 (HH)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**LUKOIL GEYSER 68** es un aceite hidráulico industrial producido con aceites base minerales refinados.

### ÁMBITO DE USO

**LUKOIL GEYSER 68** está destinado para equipos que requieran un aceite hidráulico de nivel ASTM D6158 HH.

Para condiciones de operación más severas, se recomienda utilizar aceites hidráulicos de las

series **LUKOIL GEYSER ST** o **LUKOIL GEYSER MX**. Si su equipo requiere aceites hidráulicos sin zinc, se recomienda utilizar **LUKOIL GEYSER ZF**.

### BENEFICIOS

- Protege el equipo del desgaste y la corrosión.

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| ÍNDICE                                 | MÉTODO     | LUKOIL GEYSER 68 |
|----------------------------------------|------------|------------------|
| Grado de viscosidad ISO                | ISO 3448   | 68               |
| Color ASTM                             | ASTM D1500 | 2                |
| Densidad a 20 °C, g/mL                 | ASTM D4052 | 0.883            |
| Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt     | ASTM D445  | 68               |
| Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt    | ASTM D445  | 8.2              |
| Índice de viscosidad                   | ASTM D2270 | 90               |
| Espumación, mL/mL                      | ASTM D892  |                  |
| Sec. I                                 |            | 10/0             |
| Sec. II                                |            | 20/0             |
| Sec. III                               |            | 10/0             |
| Punto de Inflamación, °C               | ASTM D92   | 230              |
| Punto de Ecurrimiento, °C              | ASTM D97   | -12              |
| Número ácido, mg KOH/g                 | ASTM D974  | 0.004            |
| Demulsibilidad a 54 °C, mL-mL-mL (min) | ASTM D1401 | 40-40-0 (30)     |

Los valores estándar del producto no se deben considerar como una especificación del fabricante y pueden variar dentro de los límites de los requisitos de los documentos de referencia de LLMX Solutions, S. de R.L. de C.V.